

## Kolektivní filtr KF 150/200

### Speciální filtry

#### Oblast použití

Kolektivní filtr KF 150/200 je určen do stacionárních filtroventilačních zařízení pro čištění vzduchu od otravných, radioaktivních, biologických a bakteriologických látek ve formě par a plynů a od prachu a aerosolů. Nechrání před účinky oxidu uhelnatého. Používá se jako poslední stupeň filtrace vzduchu.

#### Konstrukce filtru

Kolektivní filtr KF 150/200 má nerozebyratelný plášť vyrobený z ocelového plechu, do kterého je vložena filtrační vložka a sorbent. Vstupní a výstupní hrdla jsou opatřena bajonetovým uzávěrem. Kolektivní filtr KF je možno sestavovat do kolony a to až 3 na sebe.

#### Technická data

#### KF 150/200

Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	200
Třída filtrace (ČSN EN 1822)	U15
Odlučivost (%)	>99,9995
Počáteční tlak. ztráta (Pa)	450
Pracovní teplota (max. °C)	40
Relativní vlhkost (max %)	70
Hmotnost (kg)	53
<b>Regenerace</b>	<b>ne</b>

#### Likvidace

Kolektivní filtr KF, který obsahují ekologicky nežádoucí látky se doporučuje likvidovat pyrolyzním spalováním a kovových dílů použít jako druhotných surovin.

#### Způsob objednání

Kolektivní filtr **KF 150/200**

Rozměrová řada

